



ナインナイン NCスポットドリル

切削工具

価格表は
こちらから



N9MT1704

型番		角度	寸法(mm)		付属品	
			シャンク径	全長	ねじ/締付トルク	レンチ
99616-22		90°	φ20	100	NS-50125 5.5Nm	NK-T20
99616-22-25			φ25	150		

※ホルダーにインサートは標準装備されていません。インサートは別途御用命ください。



■ 90°スポットドリル

型番		被削材	超硬材質	コーティング		寸法(mm)			加工範囲(mm)			入数
						L	S	Re	Dmin.	Dmax.	Tmax.	
N9MT1704CT-NC5071 2コーナータイプ		合金鋼、鋳鉄	K20F	TiN + TiAlN		17	4.76	1.2	3	22	10.4	5
N9MT1704CT-NC9036 2コーナータイプ		アルミ、非鉄金属		DLC								
N9MT1704CT-NC2071 2コーナータイプ		合金鋼、ステンレス、チタン、難削材		TiN								

■ コーナーラジアスカッター

	型番		被削材	超硬 材質	コー ティング	オフセット寸法				寸法(mm)		入数		
						X	Y	Z		L	S			
4.0	N9MT1704RC40-NC2071 2コーナータイプ		合金鋼、鋳鉄	K20F	TiN	6.15	2	6		17	4.76	5		
	N9MT1704RC40-NC9036 2コーナータイプ		アルミ・ステン・ チタン・非鉄金属		DLC									
5.0	N9MT1704RC50-NC2071 2コーナータイプ		合金鋼、鋳鉄		TiN	7.1	2	7						
	N9MT1704RC50-NC9036 2コーナータイプ		アルミ・ステン・ チタン・非鉄金属		DLC									
6.0	N9MT1704RC60-NC2071 2コーナータイプ		合金鋼、鋳鉄		TiN	8.1	2	8						
	N9MT1704RC60-NC9036 2コーナータイプ		アルミ・ステン・ チタン・非鉄金属		DLC									



■ Wスポットセンター

型番		被削材	超硬材質	コーティング		タップ加工 下穴寸法	寸法(mm)			Dmax.	Tmax.	入数
							L	S	Re			
N9MT1704M12C-NC2033 2コーナータイプ		合金鋼、鋳鉄	K20F	TiAlN		M12×1.75	10.25	12.60	2.91	20	6.61	5
N9MT1704M14C-NC2033 2コーナータイプ						M14×2.0	12.00	14.70	3.22		5.87	
N9MT1704M16C-NC2033 2コーナータイプ						M16×2.0	14.00	16.80	3.51		5.11	

N9MT220408

型番		角度	寸法(mm)		付属品	
			シャンク径	全長	ねじ/締付トルク	レンチ
99616-25-CT28		90°	φ25	120	NS-40100 3.5Nm	NK-T15

※ホルダーにインサートは標準装備されていません。インサートは別途御用命ください。



■ 90°スポットドリル

型番		被削材	超硬材質	コーティング		寸法(mm)			加工範囲(mm)			入数
						L	S	Re	Dmin.	Dmax.	Tmax.	
N9MT220408CT-NC40 3コーナータイプ		一般鋼材	P35	TiN		20.83	4.76	-	4	25	12.2	5